

# AVIELAN スリングベルト 取扱説明書

AVIELAN スリングベルトをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ポリエステルを素材にし、お客様の多様な玉掛け作業、特に吊り荷の傷を嫌う作業に最適なスリングベルトを提供する目的で設計製作されております。

誤った取扱いをすると事故、危害、損害が生じる事が想定される内容を【警告】【注意】の2つに区分して表示しています。【警告】【注意】内容を下記に表示しています。

※尚、【注意】事項に記載した内容であっても、重大な事故に結び付く可能性があります。【警告】と同様に使用者の責任において厳守願います。

## 警告

- スリングベルトは、使用状態に合った適切なものを選定し、使用してください。
- 化学薬品(酸・アルカリ)にふれる環境では使用できません。
- 角張った荷には必ず当てものを使用し、横滑りさせないように注意してください。
- 100℃以上の高温での使用は不可、  
また、50℃～100℃で使用する場合は、使用荷重を50%程度として使用ください。
- 水、油などにぬれると、滑りやすくなるので注意してください。
- 荷は、バランスよく吊ってください。
- 目通し吊り(チョーク吊り)する場合は、十分深絞りして吊ってください。
- 他の吊り具又は補助具類と組み合わせて使用するときは、  
連結部分でスリングベルトが損傷することのないように注意してください。
- 荷の下から引き抜くとき、スリングベルトを損傷しないように注意してください。
- スリングベルトは、熱、日光、薬品などの影響を受けない場所に保管してください。

25 mm

50 mm

75 mm

150 mm

## 注意

### 禁止事項

- 荷を吊ったままで、長時間放置しないでください。
- 極端なねじれ、結び又は互いに引っ掛けた状態で使用しないでください。
- ねじれた状態で長時間加圧したり、エッジ状のもので加圧した状態で放置しないでください。
- 地面又は床の上を引きずったり、  
金具付きのものを高所から落下させたりしないでください。
- 点検の結果、破棄することになったスリングベルトを、  
補修したり使用荷重を減らすなどして再使用しないでください。

200 mm

300 mm

### その他の注意事項

- 荷の吊り方・吊り角度により使用荷重が変化します。
- 使用荷重を超えて荷を吊ってはいけません。
- 目通し一本吊りでの縦吊りはしないでください。  
※吊り荷とスリングベルトの摩擦のみで支えられることになり、  
滑り落ちる危険があります。
- 玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた  
有資格者が行ってください。
- 使用荷重に対する安全係数は7です。

100 mm

